

Leica Lino L360

En synlig linje hele vejen rundt!



360° linjelaseren

Leica Lino L360 udsender laserlinjer nøjagtigt, hurtigt og hele vejen rundt – og øger arbejdsområdet til 360°. Den velprøvede Power Range Technology™ sikrer enestående synlighed for linjerne. Denne kombination gør Lino L360 til en værdifuld partner på enhver byggeplads og giver perfekt niveau og retning.

Udstyret med

- 360° horisontal linje tæt ved gulvniveau
- 180° vertikal linje
- Vel-dæmpet pendul-baseret selv-nivellering
- 1,5 mm @ 5m horisontal nøjagtighed
- Genopladelig batteripakke for udvidet drifttid
- Støvtæt og beskyttet mod vandsprøjt – IP65

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



360° horizontal linje tæt ved gulvet

Du behøver ikke dreje apparatet for at overføre referencepunkt fra en side til den modsatte. Desuden er laserlinjen meget tæt på gulvet. Det gør især niveau-kontrol meget let.



Pendul-baseret selv-nivellering

Instrumentet opsættes hurtigt takket være det vel-dæmpede pendul og overfører uden besvær horisontale og vertikale linjer. Mindre fejlretnings-vinkler på $3,5^\circ \pm 0,5^\circ$ kompenseres automatisk. Hvis hældningen er udenfor disse grænser, vil laserlinjerne blinke for at undgå fejl.



Genopladelig batteripakke

Intet behov for at købe en masse batterier. Med den indbyggede genopladelig batteripakke og udvidet driftstid over 20 timer er L360 et pålideligt værktøj på din byggeplads.



Smart mini stativ-adapter

Det er meget mere end et lille stativ. Med de integrerede magneter kan det sættes på stålør eller jernrød og anvendes som vægbeslag. For at sætte det på en ikke-magnetisk overflade tages bare et søm, og det hænges op.



Leica Lino L360

Varenr. 790509

- Leica Lino L360 linje-laser
- Målplade - rød
- Mini stativ-adapter
- International oplader med 4 stik

Tekniske specifikationer

Rækkevidde	op til 15 m*
Rækkevidde med detektor	> 15 m
Nivellerings-nøjagtighed @ 5 m	$\pm 1,5$ mm
Selv-nivellerings-område	$3,5^\circ \pm 0,5^\circ$
Nøjagtighed for horizontal linje @ 5 m	$\pm 1,5$ mm
Vertikal nøjagtighed @ 3 m linjes længde	$\pm 0,75$ mm
Stråle-afvigelse	360° (horizontal)
Stråle retning	vertikal, horizontal
Lasertype	635 nm Laserklasse 2
Batterier	genoplade batteripakke
Beskyttelses-klasse	IP65 Støvtæt og beskyttet mod vandsprøjt
Arbejdstemperatur	-10°C til 40°C
Opbevarings-temperatur	-25°C til 70°C
Dimensioner (HxDxB)	131,7 x 145 x 96,2 mm
Vægt med batterier	1009 g
Stativgevind	1/4"

* Afhænger af lysforhold

Illustrationer, beskrivelser og tekniske specifikationer er ikke bindende og kan ændres.
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2012.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Schweiz
www.leica-geosystems.com

Forhandlerstempel



Laserklasse 2
I overensstemmelse med
IEC 60825-1



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems