

Leica Roteo alsidighed

All-round program

Tekniske data	Leica Roteo 35	Leica Roteo 35G	Leica Roteo 20HV	Leica Roteo 25H
Rækkevidde	op til 150 m (500 fod) radius med lasermodtager			
Selvnivellerings- præcision	± 3 mm ved 30 m ($\pm 1/8''$ ved 100 fod)			
Automatisk selvnivellerings-laser	horisontal, vertikal			horisontal
Selvnivellerings- område	$\pm 4,5^\circ$			
Rotationshastighed	variabel 0, 150, 300, 450, 600 omdr./min.			600 omdr./min.
Skanningsvinkel	variabel mellem 2° og 36°			-
Vægmonteringsbeslag	motoriseret		manuel	-
Dimensioner laser (H x B x D)	189 x 136 x 208 mm (7,4 x 5,4 x 8,2") (uden vægmonteringsbeslag)			
Vægt med batterier	1,7 kg (3,7 pund)			
Batterityper	Alkaline D celler, 2 x 1,5 V eller genopladelig batteripakke (NiMH)		Alkaline D celler, 2 x 1,5 V	Alka. D celler, 2 x 1,5 V eller genopladelig bat- teripakke (NiMH)
Batterikapacitet	50 timer (genopladelige), op til 160 timer (alkaline batterier)	25 timer (genopladelige), op til 40 timer (alkaline batterier)	op til 160 timer (alkaline batterier)	50 timer (genopladelige), op til 160 timer (alkaline batterier)
Beskyttelsesklasse	IP 54, støv- og stænk-proof			

Laser klasse 3R i overensstemmelse med IEC 60825-1 og EN 60825

Illustrationer, beskrivelser og tekniske data vil kunne ændres;
vi forbeholder os ret til ændringer. Tryk i Schweiz.

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2010



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems